

Technische gegevens en testresultaten

Art Weave



Fabricage methode	ISO 2424:	Geweven lussenpool
Draagdoek	ISO 2424:	PA/PES nonwoven
Rugafwerking	ISO 2424:	bitumen vrij, recycled tapijt, CO ₂ neutral
Poolmateriaal	ISO 2076:	100% polyamide uit maïs gewonnen
Garen merk		Dupont Sorona®
Aantal noppen	ISO 1763:	± 156,000
Poolhoogte	ISO 1766:	± 2,5 mm.
Totale dikte	ISO 1765:	± 5,0 mm.
Gareninzetgewicht	ISO 2424:	± 625 gr./m ²
Totaal gewicht	ISO 8543	± 3800 gr./m ²
Pool dichtheid	ISO 8543:	± 0,186 gr./cm ³
Afmeting van de tegels	ISO 3018:	0,25 m ² /tegel
Formaat van de tegels		50 x 50 cm of naar wens
Aantal tegels/doos		20 (5 m ²)
Aantal kleuren		op maat
<hr/>		
Gebruiksklassificatie	EN 1307:	Klasse 33
Comfortwaarde	EN 1307:	LC1
Rolstoelgeschikt	EN 985 / A:	Ja
Trappengeschikt	EN 1963 / B:	Ja
Permanent antistatisch		Ja
Persoonsoplading	ISO 6356:	≤ 2 kV
Horizontale weerstand	ISO 10965:	≤ 10 ¹⁰ Ω
Verticale weerstand	ISO 10965:	≤ 10 ¹⁰ Ω
Kontaktgeluidsisolatie	ISO 140-8:	19 dB
Dimensiestabiliteit	ISO 2551:	≤ 0,2%
Brandgedrag	ISO13501-01:	Bfl-S1
Warmteweerstand	ISO 8302:	0,10 m ² .K/W
Vuilwerend finish		Teflon®
Lichtechtheid	ISO 105 B02:	5-7
Waterrechtheid	ISO 105 E01:	4-5
Wrijftechtheid	ISO 105 X12:	4-5
Fabrieksgarantie		5 Jaar volledig



GUI-Prüfmr. FST/APT/SPT 100-439



Wij behouden ons het recht voor om de constructie te wijzigen. Lichte kleur-/structuur afwijkingen voorbehouden.