

Technische gegevens en testresultaten

ECO55



product specificatie	Norm	ECO55
Totale dikte	EN 428	2,5 mm.
Slijt laag	EN 429	0,55 mm.
Oppervlakte behandeling		PUR
Gebruiksklasse	EN 685	klasse 23 / 33 / 42

test resultaten	Norm	ECO55
Dimensiestabiliteit	EN 434	≤ 0,10 % (norm is 0,25%)
Schuur groep	EN 66002	Klasse T
Slijtage onder bureau stoel wielen	EN 425	geen
Rechtheid van de planken	ISO 24342	≤ 400 mm.: ≤ 0,25 mm ≥ 400 mm.: ≤ 0,35 mm
Rest indruk	EN 433	≤ 0,1 mm.
Kontakt geluidsisolatie		6 dB.
Lichtechtheid	ISO 10581	≥ 6 (op schaal 1-8)
Slip weerstand	EN 13893	DS
Resistent tegen chemicalien	ISO 26987	Geen defecten
Warmte weerstand	ISO 8302:	0,01 m ² .K/W (voor vloerverwarming)
Krommen na blotstelling aan hitte	ISO 23999	≤ 2 mm.
Brandwerendheid	EN 13501	Bfl-S1 (brandgangen)
Weerstand tegen vervuilen	ISO 26987	Geschikt
Fabrieksgarantie		10 Jaar



Wij behouden ons het recht voor om de constructie te wijzigen. Lichte kleur-/structuur afwijkingen voorbehouden.

ONE
FLOR
EUROPE