

# Technische gegevens en testresultaten

## glanzing



Fabricage methode	ISO 2424:	getuft, 3/8" gesneden pool
Draagdoek	ISO 2424:	Polyamide met glasvezel
Rugafwerking	ISO 2424:	Laminaat film; anti slip
Poolmateriaal	ISO 2076:	100% polyamide 6,6
Aantal noppen	ISO 1763:	± 165,000
Poolhoogte	ISO 1766:	± 36,0 mm.
Totale dikte	ISO 1765:	± 39,0 mm.
Gareninzetgewicht	ISO 2424:	± 1.500 gr./m <sup>2</sup>
Totaal gewicht	ISO 8543	± 2.900 gr./m <sup>2</sup>
Pooldichtheid	ISO 8543:	
Breedte	ISO 3018:	400 cm.
Aantal kleuren		12
<hr/>		
Gebruiksklassificatie	EN 1307:	Klasse 22
Comfortwaarde	EN 1307:	LC5
Rolstoelgeschikt	EN 985 / A:	Nee
Trappengeschikt	EN 1963 / B:	Nee
Permanent antistatisch		Ja
<hr/>		
Kontaktgeluidsisolatie	ISO 140-8:	30 dB
Brandgedrag	ISO13501-01:	Efl-S1
Warmteweerstand	ISO 8302:	0,17 m <sup>2</sup> .K/W
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		
<hr/>		



Wij behouden ons het recht voor om de constructie te wijzigen. Lichte kleur-/structuur afwijkingen voorbehouden.