Technische gegevens en testresultaten

HØJER

MARLIN CONTRACT

Fabricage methode	ISO 2424:	Geweven, lussenpool
Draagdoek	ISO 2424:	Polyamide met glasvezel
Rugafwerking	ISO 2424:	PP weefsel
Poolmateriaal	ISO 2076:	80% wol / 20% polyamide
Aantal noppen	ISO 1763:	± 140.000
Poolhoogte	ISO 1766:	± 3,0 mm.
Totale dikte	ISO 1765:	± 4,0 mm.
Gareninzetgewicht	ISO 2424:	± 900 gr./m²
Totaal gewicht	ISO 8543	± 2,100 gr./m²
Pooldichtheid	ISO 8543:	± 0,334 gr./cm^3
Breedte	ISO 3018:	400 cm.
Aantal kleuren		12

Gebruiksklassificatie	EN 1307:	Klasse 33
Comfortwaarde	EN 1307:	LC1
Rolstoelgeschikt	EN 985 / A:	Ja
Trappengeschikt	EN 1963 / B:	Ja
Permanent antistatisch		Ja
Persoonsoplading	ISO 6356:	< 2 kV
Horizontale weerstand	ISO 10965:	< $10^{10}\Omega$
Verticale weerstand	ISO 10965:	< $10^{10}\Omega$
Kontaktgeluidsisolatie	ISO 140-8:	α_w 0,15
Brandgedrag	ISO13501-01:	Cfl-S1
Warmteweerstand	ISO 8302:	0,05 m².K/W
Lichtechtheid	ISO 105 B02:	5-7
Waterechtheid	ISO 105 E01:	4-5
Wrijfechtheid	ISO 105 X12:	4-5
Fabrieksgarantie		5 Jaar

Wij behouden ons het recht voor om de constructie te wijzigen. Lichte kleur-/structuur afwijkingen voorbehouden.

Marlin Contract BV, Marketing 3, NL 6921 RE Duiven, The Netherlands
E sales@marlincontract.com T 0031 26 3121639 F 0031 26 3121593