



Marlin Contract BV  
Marketing 3  
6921 RE Duiven  
Telefoon 026-3121639  
Fax 026-3121593  
E-mail [info@marlincontract.com](mailto:info@marlincontract.com)  
Website [www.marlincontract.com](http://www.marlincontract.com)  
KvK nr. 09167938  
BTW-nr. NL 8175 55 857 B01

## Reiniging voorschrift lussenpool tapijttegels algemeen

### PREVENTIE TIJDENS PRODUCT ONTWIKKELING

Bij de ontwikkeling van onze tapijten is expliciet stilgestaan bij preventieve maatregelen om aanhechting van vuil te beperken en het reinigen te vereenvoudigen.

Met name de inzet van Antron Lumina® en Antron Legacy® garens zijn specifiek gekozen vanwege deze werking. De inzet in combinatie met Teflon® maakt dat het garen is beschermd is met een beschermende laag die water-, olie- en vuilafstotend is.

Deze High Tech garens en bescherming hebben een dergelijke toegevoegde waarde dat wij het verantwoord achten ook lichtere kleuren in te zetten en hiervoor garant te staan.

Hierdoor is het meeste droge vuil met goed stofzuigen met roterende borstels te verwijderen.

### PREVENTIE MAATREGELEN OM VERVUILING TE MINIMALISEREN

Het is mogelijk, om de vervuiling van het tapijt te beperken, door het inlopen van vuil zoveel mogelijk tegen te gaan. Het in het project binnen brengen van vuil onder schoenen is een belangrijke oorzaak van vervuiling.

### PREVENTIE MAATREGELEN BUITEN

Het is nodig om buiten het project aan preventie te doen. Het gaat hier vooral om het onderscheppen van het grovere vuil onder de schoenen.

Hiervoor komen speciale vuilsluizen met raster voor buiten van de Almelose Borstelindustrie en Coral en dergelijke in aanmerking.

De afmeting van deze matten moet worden aangepast aan het bezoekers aantal van het project en omgeving. Minimum afmeting van deze rasters is; gehele breedte van de ingang plus ½ meter aan beide zijden plus 2 meter in looprichting.

De buiten vuilsluizen moeten frequent met een hoge drukspuit worden geschoond van vuil of zoals aangegeven door leverancier van betreffend raster.

## PREVENTIE MAATREGELEN BINNEN

Na de vuilsluis buiten, is er nog fijn vuil over dat bovendien vochting kan zijn.

Om dit zoveel mogelijk af te vangen is een vuilsluis nodig die veel vuil kan opnemen en ook vocht op kan nemen én ook nog project geschikt is qua houdbaarheid van uiterlijk.

Hiervoor komen alleen speciale polyamide vuilsluizen voor in aanmerking. De beste is Coral FR.

De afmeting van deze vuilsluis is bij voorkeur 6 meter lang over de gehele breedte van de ingang plus een ½ meter.

Deze vuilsluis moet elke dag intensief worden gereinigd met een stofzuiger met roterende borstels.

Tijdens de wintermaanden is er extra aandacht voor de vuilsluis nodig. Er is dan relatief veel ingelopen vocht en mogelijk ook pekkel, dat schadelijk is voor polyamide tapijt. Door de hoeveelheid ingelopen vocht verzadigt de vuilsluis te snel. Het ondersteunen van de functie door een extra katoenen vuilsluis van Wilhelmina of Hokatex of dergelijke biedt dan uitkomst.

## DAGELIJKS ONDERHOUD

Dagelijks onderhoud dient om het ingelopen en zwevende vuil te verwijderen.

Daarnaast zullen ook de dagelijks veroorzaakte vlekken moeten worden verwijderd.

Voor de dagelijkse reiniging van tapijt, is een krachtige stofzuiger nodig met middel harde borstels. De afstelling van de borstel dient zodanig te zijn, dat de borstels goed kunnen roteren en op de juiste hoogte zijn afgesteld.

Voorkeur voor een dergelijk type stofzuiger:

SEBO type 360 (OF X2) met zwarte borstel S

IVAC model UP 350

VORWERK model VK 122 met borstels ET340

## VLEKKEN VERWIJDEREN

Voor het verwijderen van vlekken staan er enkele goede middelen ter beschikking:

Algemeen vlekken verwijderen:

HOST poeder: op de betreffende vlek inwrijven en stofzuigen

ChemDry: op de betreffende vlek spuiten en na 2 minuten uitwrijven met schone doek

TMC 520: op de betreffende vlek spuiten en na 2 minuten uitwrijven met schone doek

Kauwgom verwijderen door bevrozing met stikstof met zeer lage temperatuur. Kauwgom kapot tikken en verwijderen met stofzuiger.

De diverse vlekken als inkt, roest, etc. verwijderen met de daarvoor specifiek ontwikkelde middelen. Gebruik hiervoor professionele middelen verkrijgbaar bij vakhandel of specifieke leveranciers van deze middelen. Na inwerking van chemicaliën, resten met droge schone doek verwijderen.

Koffie vlekken zijn goed te verwijderen met de allrounder van ChemDry: vlekkenblusser.

Indien koffie net geknoeid is, direct deppen met papier of katoen om zoveel mogelijk te absorberen.

ChemDry inzetten volgens gebruiksaanwijzing fabrikant.

## PERIODIEK ONDERHOUD

Periodiek onderhoud is nodig om het vuil dat zich in de loop van de tijd in het tapijt heeft opgehoopt en zich niet met borstelstofzuigers laat verwijderen, te verwijderen.

Het is de subjectieve beoordeling van de gebruikers die aangeeft, wanneer dit nodig is. Indien dit geen bruikbaar criterium is, is een van te voren vastgelegd schema te gebruiken.

Voor het periodiek reinigen komen twee systemen in aanmerking:

1. Sproei-extractie bij voorkeur met de nieuwste generatie "Truckmounts" gecombineerd met apparatuur voor snelle droging ( $\leq 2$  uur):
  - Het van belang de juiste reinigingsmiddelen te gebruiken in minimum hoeveelheden.
  - Truckmounts: "Program" met kopstuk: RX 20 rotary jet ex-tractor.
  - Type reinigingsmiddel: Otares Selfon 71. Dosering:  $\leq 3$  cc./liter.
2. Het poeder systeem van HOST.
  - De gehele reiniging is nauwkeurig omschreven. Er moet worden gewerkt met de witte borstels.

## BEDRIJVEN VOOR PERIODIEK ONDERHOUD

Wij bevelen voor professionele reiniging aan:

Bright & Clean B.V.  
Scheepvaartweg 5  
3356 LL Papendrecht  
T 078 - 644 0990  
F 078 - 644 0991  
E [info@bright-clean.nl](mailto:info@bright-clean.nl)

Meer specifieke informatie kunt u verkrijgen via onze project adviseurs of onze binnendienst.